LATEX ACRILICO DAS BESTE PREMIUM 10

Productos que componen la línea:

* DAS BESTE Premium 10 Cielorrasos y Paredes Interiores

* DAS BESTE Premium 10 Látex Interior Lavable

* DAS BESTE Premium 10 Exterior e Interior

* DAS BESTE Premium 10 Frentes

Características:

El Látex Acrílico DAS BESTE PREMIUM 10 es una línea de pinturas al látex formuladas con los componentes más avanzado de la actual tecnología. Para lograr un acabado de alto poder cubritivo resistente al lavado y con protección anti-hongos. Elaboradas solo para exigentes. Toda la línea esta formulada para pintar superficies de yeso, mampostería, revoque, hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, papel, madera, fibrofacil, etc. Se presenta en color blanco pudiendo lograrse diferentes colores con el agregado de entonadores universal hasta un máximo de 30 cm3 por litro de pintura. Además con las bases
DAS BESTE
B - C y D se logra tonalizar en toda la gama de los distintos sistemas tintométricos de uso habitual.

Modo de empleo:

Preparación de la superficie:

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvillo, grasa, hongos, de pintura suelta, ampollada, descascarada, etc., se debe evitar pintar sobre revoques con alta alcalinidad. Las superficies contaminadas con hongos se deben lavar con lavandina, luego lavar con agua y detergente, posteriormente enjuagar con abundante agua.

Sobre pinturas anteriores:

Se deben eliminar las zonas ampolladas y descascar toda pintura que no este adherida a la base. Las partes deterioradas de deben reparar con Enlucido DAS BESTE o Enduido DAS BESTE .

Sobre revoques nuevos:

Las superficies nuevas revocadas a la cal mantienen por un periodo no inferior de tres meses una alta alcalinidad, se debe dejar sin pintar como mínimo ese lapso de tiempo para asegurar el curado de las mismas. Para acelerar los tiempos se puede tratar la superficie con una solución de acido muriático diluido de la siguiente manera: una parte de acido con 10 partes de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.

Sobre yeso nuevo:

siempre es necesario dejarlo secar completamente y aplicar una mano de Sellador de Mampostería DAS

BESTE
. En todos los casos y en diferentes superficies, antes de pintar, se debe lijar bien toda la base, eliminar el polvillo. De ser necesario hacer reparaciones se aconseja usar
Enlucido
DAS BESTE
y aplicar una mano de
Sellador de Mampostería
DAS BESTE
para uniformar la absorción

Aplicación:

Se aplica con pincel o rodillo. Se puede diluir a necesidad de acuerdo a los requerimientos del operario. Revolver muy bien la pintura antes de usar.

Acabado:

Mate

Rendimiento:

Según superficie aproximadamente 12 m2 por litro y por mano.

Secado:

En condiciones normales de temperatura y humedad aproximadamente 2 horas. Esperar mínimo 5 horas para aplicar la segunda mano

Almacenado:

Almacenar en un lugar fresco y seco, nunca dejar expuesto el material almacenado al rayo del sol.

Limpieza de las herramientas utilizadas:

Se puede realizar con agua, antes de que se sequen.

Rango de temperatura de aplicación:

Superior a los 5 ºC e inferior a los 40ºC

Presentación:

Baldes: 20Lt., 10Lt. y 4Lt.

Potes: 1Lt.

Notas:

Los rayos del sol directo provocan una excesiva velocidad de evaporación de agua, esto perjudica la adherencia.

Evitar pintar con pronóstico de lluvia inminente.

Con pintura coloreada y cuando use mas de un envase es conveniente mezclar los contenidos.

El lavado de las paredes debe hacerse con paño suave con agua y jabón.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Importante:

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas son meramente indicativas debiendo ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable de la obra.

Para mayor información solicite asesoramiento a nuestro departamento técnico haciendo click aquí
.